


C4

Overlock automática de alta velocidad con 3 modos de costura

JACK

World No.1


Disponibles para trabajo ligero, medio y pesado (según el modelo)



Sensores para 3 modos de costura: Automático, Semi-Automático, Manual



Instrucciones de voz, una tecla para restablecer configuración de fábrica; Motor integrado



Tipo de costura variable (Dependiendo la cantidad de hilos)



Sistema de corte eléctrico

Para más información comuníquese con nosotros
www.jacid.com.mx / info@jacid.com.mx / 728 285 4388

JACID
DE MÉXICO S.A DE C.V.

Modelo	Funciones	Aguja	No. de aguja	No. de hilos	Distancia entre agujas (mm)	Ancho de puntada (mm)	Longitud de puntada (mm)	Relación diferencial	Altura del prensatelas (mm)	Velocidad máxima (S.p.m)	Volumen (mm)	NW / GW (kg)
C4-02x250	Costura de unión de bolsillo	DCx27 14#	2	4	5	5	3.8	0.7-2	3.5	7000	525x360x510	33/41
C4-3-02/233	Costura simple	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-3-12/233	Dobladillo inferior	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-3-32R2/223	Costura estrecha	DCx27 9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-WF-3-02/213	Tela no tejida	DCx27 14#	1	3	-	4	8.5	-	5	7000	525x360x510	33/41
C4-4-M03/333	Costura simple	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	7000	525x360x510	33/41
C4-4-M03/333/H/M	Tarea pesada	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	7000	525x360x510	33/41
C4-4-M03/333/AD	Ancho de puntada lateral ajustable	DCx27 11#	2	4	2	4-8	4.6	0.7-2	5.5	7000	525x360x510	33/41
C4-MJ-4-53/233	Acabado de toalla	DCx27 11#	2	4	2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-53/233	Pegado de costura	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-03/233	5x5 Puntada	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-03/333	3x4 Puntada	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-A04/435	Trabajo extrapesado	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	7000	525x360x510	33/41
C4-6-03/333	Costura simple	DCx27 11#	3	6	3x2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41

Nota: H/M: Amplia adaptabilidad de espesores, opcional X (cortador de tubos de aspiración). Opcional SD (dispositivo de aspiración de aire delantero y trasero), volumen máquina: 525x360x640 (mm), peso total 33/44 (kg).