

# E4S

**Overlock con ajuste diferencial,  
motor directo y ajuste de velocidad**

# JACK

World No.1



Luz LED y motor  
integrado

Fácil de operar; Reinicio  
con una tecla y ajuste de  
velocidad



Ajuste diferencial para  
telas ligeras, medianas y  
pesadas



Tipo de costura; adecuado para  
material ligero y pesado



Para mas información comunícate con nosotros  
[www.jacid.com.mx](http://www.jacid.com.mx) / [info@jacid.com.mx](mailto:info@jacid.com.mx) / 728 285 4388

**JACID**  
DE MÉXICO S.A DE C.V.

Modelo	Aguja	No. de aguja	No. de hilos	Distancia entre agujas (mm)	Ancho de puntada (mm)	Longitud de puntada (mm)	Relación diferencial	Altura del prensatelas (mm)	Velocidad máxima (S.p.m)	Volumen (mm)	Peso (kg)
E4S-2	DCx27 11#	1	2	-	-	3.8	0.7-2	4.5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-02x250	DCx27 14#	2	4	5	24	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4SWF-3-02/213	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-02/233	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-12/233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-32R2/223	DCx27 9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-3-82/233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-4-83/323	DCx27 11#	2	4	2	4	4.2	0.7-2	5.5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-4-M03/333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-4-M03/333/H/M	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-02A/233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-03/333 (5x5)	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-03/333 (3x4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88
E4S-5-A04/435	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	5500	525x360x510	27.9/35.88
E4S-6-03/333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525x360x510	27.9/35.88

Nota: H/M adecuado para ligeros y pesados; dispositivo opcional KS (dispositivo de succión vertical) y KH (dispositivo de succión horizontal); volumen de la máquina: 525\*360\*360(mm), peso 28/39 (kg)