

JK-58420J

Recta de 2 agujas electrónica con corte de hilo automático


JACK

14 years
World No.1



Amplio espacio de trabajo


Cuchilla recta para cortar hilos de diferentes grosores sin comprometer la precisión del corte.



Guía por voz y reinicio con una sola tecla



Cuenta con barra de aguja dividida, lo que permite una operación precisa y estable.



Para mas información comunícate con nosotros
www.jacid.com.mx / info@jacid.com.mx / 728 285 4388

JACID
DE MÉXICO S.A DE C.V.

Modelo	Aguja	Longitud de puntada (mm)	Calibre de aguja (mm)	Altura del prensatelas (mm)	Velocidad máx. (s.p.m)	Aplicación	Función	Costura automática de la esquina	Gancho grande	Volumen (mm)	Peso (kg)
JK.58420-003/JK-58420-005	DPx5 11-16#/14-22#	4/5	6.4	7-13	3000	T. lig./pes.	Puntada recta			725x320x675	43/53.5
JK-58450-003/JK-58450-005	DPx5 11-16#/14-22#	5	6.4	7-13	3000	T. lig./pes.	Puntada de esquina			725x320x675	43/53.5
JK-58720-003/JK-58720-005	DPx5 11-16#/14-22#	7	6.4	7-13	3000	T. lig./pes.	Puntada recta		✓	725x320x675	43/53.5
JK-58750-003/JK-58750-005	DPx5 11-16#/14-22#	7	6.4	7-13	3000	T. lig./pes.	Puntada de esquina		✓	725x320x675	43/53.5
JK-58420J-403E/JK-58420J-405E	DPx5 11-16#/14-22#	4/5	6.4	7-13	3000	T. lig./pes.	Puntada recta			725x320x675	53/63
JK-58450J-403E/JK-58450J-405E	DPx5 11-16#/14-22#	5	6.4	7-13	3000	T. lig./pes.	Puntada de esquina			725x320x675	53/63
JK-58450J-413E/JK-58450J-415E	DPx5 11-16#/14-22#	5	6.4	7-13	3000	T. lig./pes.	Puntada de esquina	✓		725x320x675	53/63
JK-58720J-403E/JK-58720J-405E	DPx5 11-16#/14-22#	7	6.4	7-13	3000	T. lig./pes.	Puntada recta		✓	725x320x675	53/63
JK-58750J-403E/JK-58750J-405E	DPx5 11-16#/14-22#	7	6.4	7-13	3000	T. lig./pes.	Puntada de esquina		✓	725x320x675	53/63
JK-58750J-413E/JK-58750J-415E	DPx5 11-16#/14-22#	7	6.4	7-13	3000	T. lig./pes.	Puntada de esquina	✓	✓	725x320x675	53/63

Nota: 1.B significa accionamiento directo, el gancho chino es estándar; el gancho importado puede ser opcional. 2. J es computarizada, cuenta con cortador de hilo automático (auto trimmer), reversa automática, elevador automático del prensatelas y limpiador automático del hilo (auto wiper) como funciones estándar; la tensión electrónica del hilo es opcional. Los modelos 413E y 415E incluyen esta función electrónica.